

## PUDEŁKA WYSYŁKOWE Z TASIEMKĄ SENDBOX F427

<b>Kolor opakowania</b>	kraft
<b>Obszar zadruku</b>	druk zewnętrzny
<b>Wymiary wewnętrzne</b>	350 mm x 250 mm x 50mm
<b>Siatka produktu</b>	B20/B25

Druk zewnętrzny

### INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKU DO DRUKU

#### 1. KOLORYSTYKA CMYK

Uwaga wszystkie pliki do druku na pudełkach muszą być zapisane w przestrzeni barwnej CMYK. Projekty w kolorystyce RGB, na monitorze wyglądają na bardziej żywsze, jednak po konwersji kolorystycznej na wydruku wyjdą blade.

#### 2. RODZIELCZOŚĆ GRAFIK I ZDJĘĆ

Dla projektów zalecana rozdzielczość grafik, zdjęć (tzw. map bitowych) to 300 dpi. Grafiki poniżej 150 dpi rozdzielczości, wydrukują się rozmyte i nieostre.

#### 3. LOGOTYP

Logo firmy należy przesać w wersji wektorowej/ w krzywych/ w pliku edytowalnym. Pliki z takim logotypem będą mieć rozszerzenie .cdr, .eps lub .ai.

#### 4. FORMATY PLIKÓW

Projekty naniesione na siatkę należy przesać w formacie PDF. Nie przyjmujemy plików zapisanych w formatach gif, png, jpg. Nie przyjmujemy do druku plików przygotowanych w programach biurowych (typu: DOC, DOCX, PPT, ODT, ODP)

#### 5. CZCIONKI NA KRZYWE

Zawsze w pliku produkcyjnym zmieniaj czcionki na krzywe. Gdy czcionki nie zostaną zamienione na krzywe, plik może wydrukować się niepoprawnie.

