

## SKLÁDANÉ KRABICE F427

<b>Barva obalu</b>	kraft
<b>Oblast tisku</b>	vnější potisk
<b>Vnitřní rozměry</b>	250 mm x 160 mm x 60 mm
<b>Mřížka produktu</b>	D10/D15

### POKYNY K PŘÍPRAVĚ SOUBORU PRO TISK

#### 1. BARVY CMYK

Upozorňujeme, že všechny soubory pro potisk krabic musí být uloženy v barevném modelu CMYK.

Návrhy v barevném modelu RGB sice vypadají na monitoru živěji, po barevné konverzi však budou na výtisku bledé.

#### 2. ROZLIŠENÍ GRAFICKÝCH PRVKŮ A FOTOGRAFIÍ

Pro návrhy doporučujeme rozlišení grafických prvků a fotografií (tzv. bitmap) 300 dpi. Grafické prvky s rozlišením nižším než 150 dpi budou po vytisknutí rozmazané a rozostřené.

#### 3. LOGOTYP

Firemní logo zasílejte ve vektorové podobě / v křivkách / v editovatelném souboru. Soubory s takovým logem budou mít příponu .cdr, .eps nebo .ai.

#### 4. FORMÁTY SOUBORŮ

Rastrové návrhy zasílejte ve formátu PDF.

Nepřijímáme soubory uložené ve formátech gif, png, jpg.

K tisku nepřijímáme soubory připravené v kancelářských programech (typy: DOC, DOCX, PPT, ODT, ODP)

#### 5. FONTY NA KŘIVKY

V produkčním souboru vždy změňte fonty na křivky.

Pokud nejsou fonty na křivky změněny, může se soubor vytisknout nesprávně.

## Vnější potisk

