

BRIEVENBUSDOZEN F427

Kleur verpakking	kraft
Bedrukkingsgebied	externe bedrukking
Interne afmetingen	250 mm x 160 mm x 60mm
Productraster	D10/D15

INSTRUCTIES VOOR HET VOORBEREIDEN VAN HET BESTAND VOOR AFDRUKKEN

1. CMYK KLEUREN

Let op: Alle bestanden voor het afdrucken op dozen moeten opgenomen in het CMYK-kleurenspectrum.

Ontwerpen in RGB-kleuren zien er levendiger uit op de monitor. Na de kleurconversie bij het afdrucken zullen ze echter bleek lijken.

2. RESOLUTIE VAN AFBEELDINGEN EN FOTO'S

Voor projecten is de aanbevolen resolutie van afbeeldingen en foto's (zgn. bitmaps) 300 dpi. Afbeeldingen met een resolutie van minder dan 150 dpi worden wazig en onscherp afgedrukt.

3. LOGOTYPE

Bedrijfslogo's moeten worden ingediend in een vector-formaat/ een bewerkbaar bestand. Dergelijke logobestanden hebben de extensie .cdr, .eps of .ai.

4. BESTANDSFORMATEN

Ontwerpen dat op een raster zijn uitgezet, moeten in Pdf-formaat worden ingediend. Wij accepteren geen bestanden in gif-, png- of jpg-formaat. Wij accepteren voor afdrucken geen bestanden die zijn voorbereid in Office programma's (zoals DOC, DOCX, PPT, ODT en ODP).

5. LETTERTYPEN NAAR KROMMEN

Wijzig in het productiebestand altijd het lettertype naar cursief. Wanneer het lettertype niet wordt gewijzigd naar cursief, kan het bestand verkeerd worden afgedrukt.

Externe bedrukking

